

Continue Con

 Ducati
 e1*92/61*00004**
 900 SS-ie

 Ohne ABS:
 Typ:
 Modelljahr von:
 Modelljahr bis:

 X
 V1
 1998

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar): 3.50x17 2,5 2,9

Auflagen / Bemerkungen:

120/70ZR17 M/C (58W) TL

Vorderachse: Hinterachse

Profil Vorderradreifen: Mögliche Kombinationen: Profil Hinterradreifen:

ContiRoadAttack 2 1 ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 3 1 ContiRoadAttack 3

170/60ZR17 M/C (72W) TL

ContiSportAttack

120/70ZR17 M/C (58W) TL 180/55ZR17 M/C (73W) TL ContiRoadAttack 2 2 ContiRoadAttack 2 ContiRoadAttack 2 EVO 2 ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 3 ContiRoadAttack 3 ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 3 3 ContiSportAttack 3 ContiSportAttack 4 ContiSportAttack 4

ContiSportAttack
Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung

der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen Hemologation Conshiftsharoich Materradraifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.