



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9297

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kunden@conti.de

Hersteller:	Ducati	BE / 3-fach genormte	Modelljahr von:	1998	Modelljahr bis:	900 SS-ie
Ohne ABS:	x	Mit ABS:	Typ:	V1	Felgenreiße vorne:	3.50x17
					Felgenreiße hinten:	5.50x17
					Reifenfülldruck vorne (bar):	2,5
					Reifenfülldruck hinten (bar):	2,9
Auflagen / Bemerkungen:						

Vorderachse: Hinterachse:

Profil Vorderradreifen:

Mögliche Kombinationen:

Profil Hinterradreifen:

120/70ZR17 M/C (58W) TL

ContiRoadAttack 2	1
ContiRoadAttack 3	1

170/60ZR17 M/C (72W) TL

ContiRoadAttack 2	
ContiRoadAttack 3	

120/70ZR17 M/C (58W) TL

ContiRoadAttack 2	2
ContiRoadAttack 2 EVO	2
ContiRoadAttack 3	2
ContiSportAttack 2	3
ContiSportAttack 3	3
ContiSportAttack 4	3
ContiSportAttack	

180/55ZR17 M/C (73W) TL

ContiRoadAttack 2	
ContiRoadAttack 2 EVO	
ContiRoadAttack 3	
ContiSportAttack 2	
ContiSportAttack 3	
ContiSportAttack 4	
ContiSportAttack	

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Zulassung der Fahrzeuge).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Vierung

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.