



ContiMoto

Demoversion mit Serviceinformation

Seite 1 von 1 | M.: 9300

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hersteller:

Ducati

Typ:

ZDMV2

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*92/61*00026**

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

4.50x17

Modelljahr ab:

1999

Telefon

E-Mail

+49 (0) 800 200 0744

kontaktinfo@conti.de

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

ABS:

Nein

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,80

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Hinterachse:				
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4	VH
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 5	2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 5	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	VH

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugeigentümerkennung überein. Diese Reifenpaarung ist für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Erstell-/Änderungsdatum: 30.09.2025

Kontrolldatum: 30.09.2025

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Viering

Marco Zahn