



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9303

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:	BE / B-Regen m. s. r. e. n. u.		
Yamaha	A236	XT 500	
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:
x		1U6	1976
			1985
Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
1.60-1.85x21	1.85x18	2,3	2,5

Auflagen / Bemerkungen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:

Profil Vorderradreifen:

3.00-21 M/C 51T TT
TKC70 M+S

3.00-21 M/C 51S TT
TKC80 Twinduro M+S

Profil Hinterradreifen:

4.00-18 M/C 64T TT
TKC70 M+S

4.00-18 M/C 64R TT
TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis auf § 15 Abs.1 Nr. 3 StVZO).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.