

Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail:

service@conti.de

Hersteller:

Ducati

Modellbezeichnung:

Monster 600

Typ:

M / ZDM600M... / M3

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

G802

Felgenreiße vorne:

Felgenreiße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

3.50x17

4.50x17

2,50

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 2	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2		V
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 3	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3		VH
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 4	1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4		V
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M		
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad		
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiRoadAttack 3		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3		VH
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack		V

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf dem Fahrzeug, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit und den Reifenspezifischen Angaben in Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreißenmaße) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Auf der Fahrzeugtafel sind die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. wenden sie sich an ihren Fahrzeughersteller.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn