

Hersteller:

Yamaha

Modellname:

XVS 1100 Drag Star Classic

Ohne ABS:

x

Mit ABS:

x

Typ:

VP05

Modelljahr von:

2000

Modelljahr bis:

Felgengröße vorne:

3.00x16

Felgengröße hinten:

4.50x15

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,3

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Vorderachse:

130/90-16 M/C 67H TL

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

170/80-15 M/C 77H TL

Profil Vorderradreifen:

ContiTour

MilestoneCM1

Mögliche Kombinationen:

1

1

Profil Hinterradreifen:

ContiTour

MilestoneCM2

Auflagen / Bemerkungen:

Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die zulässige Reifengröße 15" bis 17" 315 mm).

mopedreifen.de

Korbach **#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.