



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: **9371**

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:	Yamaha			BE / E-Motoren	SCR 950
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:	
	x	VN07	2017		
Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):		
2.50x19	3.50x17	2,8	2,8		

Auflagen / Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:
100/90-19 M/C 57H TL	ContiTrailAttack 2	140/80R17 M/C 69H TL	ContiTrailAttack 2
100/90-19 M/C 57H TL	ContiTrailAttack 3	140/80R17 M/C 69V TL	ContiTrailAttack 3

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für Mopeds, Fußgängerfahrzeuge).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.