



Demoverision mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Submit

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: hr@conti.de

Hersteller:	BE / G - Ingenieur mbH, Schleierbach		
Honda	e13*92/61*0051** Hornet 900		
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:
x		SC48	2002
Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	5.50x17	2,5	2,9
Auflagen / Bemerkungen:			

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL		180/55ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:

ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4
ContiMotion Z
ContiRoad

Mögliche Kombinationen:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \hline 2 \\ 2 \\ \hline 3 \\ 3 \end{array}$$

Profil Hinterradreifen:

ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4
ContiMotion M
ContiRoad

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Beurachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.