



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: technicalinfo@conti.de

Hersteller: Aprilia Modell: Pegaso 650 Typ: GA, MX Modelljahr ab: 1992 Modelljahr bis: 1996 ABS: NEIN

Felgengröße vorne: 2.15x19 Felgengröße hinten: 3.00x17 Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,40 Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,70

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2	VH
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 3	130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	
100/90 - 19 M/C 57 S TT M+S	TKC80 Twinduro	130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro	13
100/90 - 19 M/C 57 R TL M+S	TKC 80 ²	130/80 - 17 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ²	13
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiEscape	
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 2	VH
100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S	TKC70	130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	13
100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S	TKC70	130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "S"= 180 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).
- VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung ist mit der Angabe einer Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugerhöhung verbunden. Es ist sicherzustellen, dass die angeführten Reifentypen als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstausgabe / Änderungsdatum: 08.01.2026

Konsolidationsdatum: 03.01.2026

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.