



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9391

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kunden@conti.de

Hersteller: **Aprilia** BE / 3-Fingerringmotor, 125 cm³, 1992
Keine Angaben. **Pegaso 650**

Ohne ABS: **x** Mit ABS: Typ: **MX** Modelljahr von: **1992** Modelljahr bis:

Felgengröße vorne: **2.15x19** Felgengröße hinten: **2.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,2** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,5**

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Auf

Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse: **100/90-19 M/C 57H TL** < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse: **130/80R17 M/C 65H TL**

Profil Vorderradreifen: **ContiTrailAttack 2** Mögliche Kombinationen: **1** Profil Hinterradreifen: **ContiTrailAttack 2**
ContiTrailAttack 3 **1** **ContiTrailAttack 3**

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1.1.2016 u. 1.1.2017) (Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1.1.2016 u. 1.1.2017)

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.