

# Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

Hersteller:

Yamaha

Modellbezeichnung:

TDM 850

Typ:

4TX

Modelljahr ab:

1996

Modelljahr bis:

2001

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

H442

Felgenreöße vorne:

3.00x18

Felgenreöße hinten:

4.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

| Vorderachse:                |                      | Hinterachse:                |                   | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL  | ContiRoadAttack 3    | 150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL  | ContiRoad         | V                        |
| 110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL  | ContiRoadAttack 3    | 150/70 ZR 17 M/C 69 W TL    | ContiRoadAttack 3 | VH                       |
| 110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL  | ContiRoadAttack 3 CR | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiRoadAttack 4 | V                        |
| 110/80 R 18 M/C 58 V TL     | ContiRoadAttack 3 CR | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiRoadAttack 4 | 17, 30                   |
| 110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL  | ContiRoadAttack 3 CR | 150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL  | ContiRoad         | V                        |
| 110/80 R 18 M/C 58 V TL     | ContiRoadAttack 3 CR | 150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL  | ContiRoad         | 17, 30                   |
| 110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL  | ContiRoadAttack 3 CR | 150/70 ZR 17 M/C 69 W TL    | ContiRoadAttack 3 | VH                       |
| 110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S | TKC70                | 150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S | TKC70 Rocks       | 13                       |
| 110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S | TKC70                | 150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S | TKC70             | 13                       |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger angebracht sein (TKC70 Rocks "S" = 180 Km/h, TKC70 "H" = 210 Km/h).**

**17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.**

**30) Vorderachse: Von dem Profil nur die Vorderradvariante verwenden, Art.-Nr.: 02448200000, EAN-Nr.: 4019238644166.**

**V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.**

**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bis einschließlich 180 km/h (bzw. 210 km/h) entsprechen (siehe Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt für den zulässigen Felgenreißbereich und das sichere Verhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Aus Gründen der Fahrersicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughandbuch bzw. dem Handbuch des Herstellers.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany