

Hersteller: Yamaha		BE / 3-Tagen m... e13*92/61*0085**		...e... XT 660 R	
Ohne ABS: x		Mit ABS:		Typ: DM01	
				Modelljahr von: 2004	
				Modelljahr bis:	
Felgengröße vorne: 1.85x21		Felgengröße hinten: 2.75x17		Reifenfülldruck vorne (bar): 2,3	
				Reifenfülldruck hinten (bar): 2,6	

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S	130/80-17 M/C 65S TT	TKC80 Twinduro M+S
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S	130/80-17 M/C 65T TL	TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Fahrzeugklasse M1 (2.3.1.2)).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.