



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation
 Nr.: 9422

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: Yamaha	BE / 3- / ingenieur	Typ: 3YF	Modelljahr von: 1991	Modelljahr bis: 1994
Ohne ABS: x	Mit ABS:			
Felgenreiße vorne: 1.85x21	Felgenreiße hinten: 2.75x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,2	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,5	

Auflagen / Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse: < Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 2	1	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 2
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 3	1	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 3
90/90-21 M/C 54S TT	ContiEscape		120/90-17 M/C 64S TT	ContiEscape
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S		120/90-17 M/C 64S TT	TKC80 Twinduro M+S
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S		120/90-17 M/C 64T TL	TKC70 M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I -).
mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.