



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: **9423**

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:	Yamaha		BE / BG-Regenmarken:	H635	Teilenummer:	XVS 650 DragStar
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:		
x		4XR / 4VR	1997	2004		
Felgenreöße vorne:	Felgenreöße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):			
2.50x19	3.50x15	2,5	2,9			

Auflagen / Bemerkungen:

**Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
 Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
100/90-19 M/C 57H TL		170/80-15 M/C 77H TL
Profil Vorderradreifen:		Profil Hinterradreifen:
ContiTour		ContiTour

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für Reifen mit Felgenabmessung 15 Zoll (15" x 150 mm)).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.