



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9426

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kunden@conti.de

Hersteller:	BE / S - fahrer	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
BMW	A682/1 Ausf.B	1980	1985
Ohne ABS:	Mit ABS:	Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:
x		1.85-2.15x18	2.15-2.50x18
		Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
		2,5	2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
90/90-18 M/C 51H TL		4.00-18 M/C 64H TL

Profil Vorderradreifen:

ContiGo!

Profil Hinterradreifen:

ContiGo!

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1.1.2017 u. 1.1.2018) (Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1.1.2017 u. 1.1.2018)

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.