



Continental

Serviceinformation
No.: 9427

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: clerk.knott@conti.de

Hersteller: BMW | Modellbezeichnung: R 45, 1. Serie

Typ: 248 | Modelljahr ab: 1978 | Modelljahr bis: 1980 | ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:
A682/1 Ausf.A

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
1.85-2.15x18	2.15-2.50x18	2,50	2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

90/90 - 18 M/C 51 H TL

ContiGo!

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

4.00 - 18 M/C 64 H TL

ContiGo!

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den Angaben der Zulassungsbescheinigung Teil I übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Korbach, 21.05.2024

Korbach, 21.05.2024

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.