

## **Demoversion mit**

## 

Тур:		Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:	
248		1981	1985	x		
ABE / EG-Typgenehmigung:						
A682/1 Ausf.C						
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfül	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):	
1.85-2.15x18	2.15-2.50x18	2	2,50		2,90	
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Bemerk	rungen:					
• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.						
Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.						
Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:		
00/00 40 84/0 54 11 71		4.00 40.44/0.64 U.T.		o		
90/90 - 18 M/C 51 H TL ContiGo!		4.00 - 18 M/C 64 H TL		ContiGo!		
Reifen - Auflagen / - Bemerkun	gen:					
Keine.						

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeig an in der Strate in der Str

#Bestellservice

orbach. 17.0

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation

Reifen-Homologation

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen

Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.