

Hersteller:

Yamaha

Modelljahr von:

XT 600 Z / Ténéré

Ohne ABS:

x

Mit ABS:

Typ:

34L

Modelljahr von:

1983

Modelljahr bis:

1985

Felgengröße vorne:

1.60x21

Felgengröße hinten:

2.50x18

Reifenfülldruck vorne (bar):

2

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

3.00-21 M/C 51H TL

ContiGo!

4.00-18 M/C 64H TL

ContiGo!

3.00-21 M/C 51T TT

TKC70 M+S

4.00-18 M/C 64T TT

TKC70 M+S

3.00-21 M/C 51S TT

TKC80 Twinduro M+S

4.00-18 M/C 64R TT

TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Fahrzeugklasse M1).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.