



Continental

# Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hersteller:

Yamaha

ABE / EG-Typgenehmigung:

D093\*\*, D579\*\*, E124\*\*

Felgengröße vorne:

1.60x21

Felgengröße hinten:

2.50x18

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,00

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:	Hinterachse:	4.00 - 18 M/C 64 H TL	ContiGo!	
3.00 - 21 M/C 51 H TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C 64 H TL	ContiGo!	
3.00 - 21 M/C 51 T TT M+S	TKC70	4.00 - 18 M/C 64 T TT M+S	TKC70	
3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S	TKC80 Twinduro	4.00 - 18 M/C 64 R TT M+S	TKC80 Twinduro	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "R"= 170 Km/h).**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung entspricht der Anforderung einer Begutachtung / Begutachtung Teil I / Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugherstellergenehmigung. Diese ist jedoch nur für das Fahrzeug als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fabrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Erstellt am: 09.01.2026 | Letzte Änderungsdatum: 09.01.2026 | Konsolidiert am: 09.01.2026 | Konsolidiert von: Marco Zahn

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation &amp; Product Technology Germany

Tire Testing Laboratory Germany

Gummi- und Kunststofftechnik

Gummi- und Kunststofftechnik