



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9445

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kunden@conti.de

Hersteller: **Yamaha** BE / 3-11 gen. m. 125 cc Motorcode: **G595** Modell: **XJ 600 S / N**

Ohne ABS: **x** Mit ABS: Typ: **4LX**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
2.50x17	3.50x18	2,3	2,5

Auflagen / Bemerkungen:
Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
110/80-17 M/C 57H TL		130/70-18 M/C 63H TL

Profil Vorderradreifen:	Profil Hinterradreifen:
ContiGo!	ContiGo!

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Zulassung der 115 cm³ (125 cm³) Motorräder).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.