



Continental

Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hersteller:
KawasakiTyp:
ZRT10CABE / EG-Typgenehmigung:
H619

Felgengröße vorne:

3.50x17

Felgengröße hinten:

5.00x17

Kundendienst:

Telefon:

+49 (0) 800 200 0744

Reichweite 1 von 12

Nr.

9 49

Beschriftung:

ZRX 1100

Modelljahr ab:

1997

Modelljahr bis:

2000

ABS

NEIN

Reifenfülldruck vorne (bar): [#]

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): [#]

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Seriengröße: 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

Seriengröße: 170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL

Auflagen,
Bemerkungen

Vorderachse:

Mögliche Kombinationen

Hinterachse:

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiRoadAttack 3

1

170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL

ContiRoadAttack 3

VH

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL

ContiRoadAttack 4

1

170/60 ZR 17 M/C 72 W TL

ContiRoadAttack 4

17

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf seinen nähigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrads nicht überschreiten und die bereiften Räder entsprechende CEE 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt nutzbar (zulässige Feigenmaulweite) sind, das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Anmerkung: Die überprüften Reifen zeigen nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller oder dem Reifenhersteller.

Erfüllt Änderungsdatum 01.01.2025
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ralph Miering

Marco Zahn

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen
Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Geschäftsbereich Motorrad | 100% Tochtergesellschaft der Continental AG