

Continent Ceil Circle Continent Ceil Continent Ce

Typ: Modelljahr ab: Modelljahr bis: **E650C** 2003 2006

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*2002/24*0201**

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):

3.00x17 4.50x17 2,30 2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >				< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen,	
<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinationen		<u>Hinterachse:</u>		Bemerkungen :		
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 2	1	160/6	0 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2		х-х	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 3	1	160/6	0 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3		х-х	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiMotion Z	2	160/6	0 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M			
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad	2	160/6	0 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad			
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM EVO	3	160/	60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM EVO		х-х	
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM 2	3	160/	60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM 2			
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad		160/6	0 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4			
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiRoadAttack 3		160/6	0 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4		х-о	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

x-o) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEA (HTEN: Dient als Unbedenklichk) itsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung som min (t.) in ar i Golf de i die Golf so in general state in ge

#Bestellservice

Korbach. 30.01.2024

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.