



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation
 Nr.: 9462

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:	BMW			BE / G-Größenm.	G 650 Xchallenge
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:	
	x	E65X	2007		
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):		
1.60x21	2.50x18	2	2,5		

Auflagen / Bemerkungen:
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:	
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 2	140/80-18 M/C 70S TT	ContiTrailAttack 2	
90/90-21 M/C 54S TT	ContiTrailAttack 3	140/80-18 M/C 70S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S	140/80-18 M/C 70R TT	TKC80 Twinduro M+S	

Auflagen / Bemerkungen:
Bei der M+S Bereifung ist eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 170 km/h zulässig. Diese muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (M+S Aufkleber). Die aufgeführte Bereifung ist nur zulässig bis zum 30.09.2024 und nur, wenn die Reifen vor 2018 produziert wurden.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
 Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1.3.2015) (15.01.2015) (15.01.2015).

mopedreifen.de

Korbach **#Bestellservice**
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.