



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744

Hersteller: BMW undsbeschreibung: R 100 R

Typ: 247E Modelljahr ab: 1991 Modelljahr bis: 1996 ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

B791/2

Felgengröße vorne: 2.50x18 Felgengröße hinten: 2.50x17 Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 - 18 M/C 58 V TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiGo!	
110/80 - 18 M/C 58 V TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C 69 V TL	ContiGo!	
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	130/80 R 17 M/C 65 V TL	ContiRoadAttack 3	V
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR	130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	V
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	30
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR	130/80 R 17 M/C 65 V TL	ContiRoadAttack 3	V
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	130/80 R 17 M/C 65 V TL	ContiRoadAttack 3	30
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	TKC70	140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S	TKC70	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

30) Vorderachse: Von dem Profil nur die Vorderradvariante verwenden, Art.-Nr.: 02448200000, EAN-Nr.: 4019238644166.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krafttrades nicht überschreiten, die Reifen mit besonderen Eigenschaften nach Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt einsetzbar (z.B. für Festeinstellung) und das Kurvenverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Angaben der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstellt / Änderungsdatum: 08.09.2025

Kontrolldatum: 08.09.2025

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.