



Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744

Hersteller: BMW R 80 R Typ: 247E Modelljahr ab: 1991 Modelljahr bis: 1994 ABS: Nein

ABE / EG-Typgenehmigung: B791/2

Felgenreiße vorne: 2.50x18 Felgenreiße hinten: 2.50x17 Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 - 18 M/C 58 V TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiGo!	
110/80 - 18 M/C 58 V TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C 69 V TL	ContiGo!	
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	130/80 R 17 M/C 65 V TL	ContiRoadAttack 3	V
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	130/80 R 17 M/C 65 V TL	ContiRoadAttack 3	
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	TKC70	140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S	TKC70	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen: V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krafttrades nicht überschreiten und die Reifenspezifischen Kennwerte (z.B. Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG) freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt verwendet werden können. In diesem Fall sind keine weiteren Maßnahmen durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Angaben der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.