



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9468

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:

BMW

F 800 GS / Adventure

Ohne ABS:

x

Mit ABS:

x

Typ:

E8GS, 0219, 0225, 0B02, 0B22, 0B05, 0B25

Felgengröße vorne:

2.15x21

Felgengröße hinten:

4.25x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,2

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

90/90-21 M/C 54V TL

ContiTrailAttack 2

150/70R17 M/C 69V TL

ContiTrailAttack 2

90/90V21 M/C (54V) TL

ContiTrailAttack 2

150/70R17 M/C 69V TL

ContiTrailAttack 2

90/90V21 M/C (54V) TL

ContiTrailAttack 3

150/70R17 M/C 69V TL

ContiTrailAttack 3

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld 15.1 bis 15.3 i.V.m.)

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.