



# Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
Continentalstraße 5, 49701 Lorch, Deutschland E-Mail: [technical@conti.de](mailto:technical@conti.de)

Hersteller: BMW Modellbezeichnung: R 850 GS

Typ: BMW259 Modelljahr ab: 1998 Modelljahr bis: 2000 Ohne ABS: x Mit ABS: x

ABE / EG-Typgenehmigung:  
G239 Ausf. B

Felgengröße vorne: 2.50x19 Felgengröße hinten: 4.00x17 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

| Vorderachse:                |                       | Mögliche Kombinationen |                             | Hinterachse:          |  | Auflagen, Bemerkungen |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL     | ContiRoadAttack 4     | 1                      | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiRoadAttack 4     |  |                       |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL     | ContiRoadAttack 2     | 1                      | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiRoadAttack 2     |  |                       |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL     | ContiRoadAttack 2 EVO | 1                      | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiRoadAttack 2 EVO |  |                       |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL     | ContiRoadAttack 3     | 1                      | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiRoadAttack 3     |  |                       |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL     | ContiTrailAttack 2 Z  | 2                      | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiTrailAttack 2    |  |                       |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL     | ContiTrailAttack 3    | 2                      | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiTrailAttack 3    |  |                       |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S | TKC70                 |                        | 150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S | TKC70 Rocks           |  | 13                    |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S | TKC70                 |                        | 150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S | TKC70                 |  |                       |
| 110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S | TKC80 Twinduro        |                        | 150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S | TKC80 Twinduro        |  | 13                    |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 Abs.2 StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung an serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug bei derartiger Montage bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

**#Bestellservice**  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**  
Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Henning

Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich Motorrad

Marco Zahn

Reifen-Homologation  
Geschäftsbereich Motorrad