



Continental Reifen Deutschland GmbH  
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
 Kundendienst

Hersteller:  
**BMW**

Herstellerbescheinigung

Nr. 1507

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
 E-Mail [kundendienst@conti.de](mailto:kundendienst@conti.de)

BE / 13-Typengruppe  
 G239 Aust. B

Reifenbezeichnung  
 R 1100 GS

# Demoverision mit Originalinhalten

Typ:  
**BMW259**

Felgenreiße vorne: <b>2.50x19</b>	Felgenreiße hinten: <b>4.00x17</b>	Reifenfülldruck vorne (bar): <b>2,5</b>	Reifenfülldruck hinten (bar): <b>2,9</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

110/80R19 M/C 59V TL	ContiRoadAttack 2	1	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 2
110/80R19 M/C 59V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 2 EVO
110/80R19 M/C 59V TL	ContiRoadAttack 3	1	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 3
110/80R19 M/C 59V TL	ContiTrailAttack 2 Z	1	150/70R17 M/C 69V TL	ContiTrailAttack 2
110/80R19 M/C 59V TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70R17 M/C 69V TL	ContiTrailAttack 3
110/80R19 M/C 59V TL	TKC70 M+S	1	150/70R17 M/C 69V TL	TKC70 M+S
110/80B19 M/C 59Q TL	TKC80 Twinduro M+S		150/70B17 M/C 69Q TL	TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

Bei der M+S Bereifung ist eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 160 km/h zulässig. Diese muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (M+S Aufkleber).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf

serienmäßig für die zulässige Höchstgeschwindigkeit, Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,

die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Reifensymbolen uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reife Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice

#Stammkunden

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)