Demoversion mit Originalinhalten

Herstellerbescheinigung

Nr. 507

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst
Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technical@conti.de

Hersteller:	ABE / EG-Typgenehmigung:	Handelsbezeichnung:
BMW	**G239 Ausf. B**	**R 1100 GS**

Typ: **BMW259**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
2.50x19	**4.00x17**	**2,5**	**2,9**

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:			Hinterachse:	
Mögliche Kombinationen:				
110/80R19 M/C 59V TL	**ContiRoadAttack 2**	**1**	**150/70R17 M/C 69V TL**	**ContiRoadAttack 2**
110/80R19 M/C 59V TL	**ContiRoadAttack 2 EVO**	**1**	**150/70R17 M/C 69V TL**	**ContiRoadAttack 2 EVO**
110/80R19 M/C 59V TL	**ContiRoadAttack 3**	**1**	**150/70R17 M/C 69V TL**	**ContiRoadAttack 3**
110/80R19 M/C 59V TL	**ContiTrailAttack 2 Z**	**1**	**150/70R17 M/C 69V TL**	**ContiTrailAttack 2**
110/80R19 M/C 59V TL	**ContiTrailAttack 3**	**1**	**150/70R17 M/C 69V TL**	**ContiTrailAttack 3**
110/80R19 M/C 59V TL	**TKC70 M+S**	**1**	**150/70R17 M/C 69V TL**	**TKC70 M+S**
110/80B19 M/C 59Q TL	**TKC80 Twinduro M+S**		**150/70B17 M/C 69Q TL**	**TKC80 Twinduro M+S**

Auflagen / Bemerkungen:

Bei der M+S Bereifung ist eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 160 km/h zulässig. Diese muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (M+S Aufkleber).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).
Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.
Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßiger Felgenbreite und -hauptdurchmesser, dass:
Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,
die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,
die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das [illegible] Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 01.09.2020

Ralph [illegible]
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.