



# Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
Continentalstraße 31, 34107 Krefeld E-Mail: [tr@continental.de](mailto:tr@continental.de)

Hersteller: BMW Handelsbezeichnung: R 1100 GS

Typ: BMW259 Modelljahr von: 1994 Modelljahr bis: 1999 Ohne ABS: x Mit ABS: x

ABE / EG-Typgenehmigung:

G239 Ausf. B

Felgenreiße vorne: 2.50x19 Felgenreiße hinten: 4.00x17 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

| Vorderachse:                |                       |   | Hinterachse:                |                       |     |
|-----------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----|
| Mögliche Kombinationen      |                       |   | Auflagen                    |                       |     |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL     | ContiRoadAttack 2     | 1 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiRoadAttack 2     |     |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL     | ContiRoadAttack 2 EVO | 1 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiRoadAttack 2 EVO |     |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL     | ContiRoadAttack 3     | 1 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiRoadAttack 3     |     |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL     | ContiTrailAttack 2 Z  | 2 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiTrailAttack 2    |     |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL     | ContiTrailAttack 3    | 2 | 150/70 R 17 M/C 69 V TL     | ContiTrailAttack 3    |     |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S | TKC70                 |   | 150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S | TKC70 Rocks           | A24 |
| 110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S | TKC70                 |   | 150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S | TKC70                 |     |
| 110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S | TKC80 Twinduro        |   | 150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S | TKC80 Twinduro        | A2  |
|                             |                       |   |                             |                       |     |
|                             |                       |   |                             |                       |     |
|                             |                       |   |                             |                       |     |
|                             |                       |   |                             |                       |     |
|                             |                       |   |                             |                       |     |
|                             |                       |   |                             |                       |     |
|                             |                       |   |                             |                       |     |

Auflagen / Bemerkungen:

A24) Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden (180 Km/h). Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein.

A2) Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden (160 Km/h). Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist die Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO auch und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass das Kraftrad nach der Montage der Reifen bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.