

Demoversion mit

Contine talstra 1 34 37 The h Leave num R 1100 GS Kundendier :: Telefon: +49 (0) 800 200 0744

BMW259 1994 1999 x x

ABE / EG-Typgenehmigung:
G239 Ausf. B

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: **2.50x19 4.00x17**

Reifenfülldruck vorne (bar):

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,5 2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

Vorderachse:		Hinterachse:		Hinterachse:	
	Mögli	che Kom	binationen		Auflager
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 2	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 3	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 3	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	2	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 2	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 3	2	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+	S TKC70 Rocks	A24
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+	S TKC70	
110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+	S TKC80 Twinduro	A2

Auflagen / Bemerkungen:

A24) Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden (180 Km/h). Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein.

A2) Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden (160 Km/h). Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein.

- #Bestellservice bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich
 - Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Marco Zahn

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.