Demoversion mit Originalinhalten

Herstellerbescheinigung

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 5, 49074 Hannover

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technical.motorrad@conti.de

Hersteller:	Typbezeichnung:			
BMW	**R 1100 GS**			
Typ:	Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:
BMW259	**1994**	**1999**	**x**	**x**

ABE / EG-Typgenehmigung:
G239 Ausf. B

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
2.50x19	**4.00x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 R 19 M/C 59 V TL	**ContiRoadAttack 4**	**1**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiRoadAttack 4**	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	**ContiRoadAttack 2**	**1**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiRoadAttack 2**	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	**ContiRoadAttack 2 EVO**	**1**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiRoadAttack 2 EVO**	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	**ContiRoadAttack 3**	**1**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiRoadAttack 3**	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	**ContiTrailAttack 2 Z**	**2**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiTrailAttack 2**	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	**ContiTrailAttack 3**	**2**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiTrailAttack 3**	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	**TKC70**		**150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S**	**TKC70 Rocks**	**13**
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	**TKC70**		**150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S**	**TKC70**	
110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S	**TKC80 Twinduro**		**150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S**	**TKC80 Twinduro**	**13**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich. Eine Eintragung ist nicht erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,
das Fahrverhalten bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.**

Korbach, [illegible]

Ralph Hering
Reifen-Homologation

Marco Zahn
Reifen-Homologation

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.