



# Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon: +49 (0) 800 200 0744 | E-Mail: [service@conti.de](mailto:service@conti.de)

Hersteller: **Yamaha** | Handelsbezeichnung: **YZF-R 3**  
Typ: **RH07** | Modelljahr ab: **2015** | ABS: **Ja**

ABE / EG-Typgenehmigung:  
**e13\*2002/24\*0741\*\***

Felgenreiße vorne: **2.75x17** | Felgenreiße hinten: **4.00x17** | Reifenfülldruck vorne (bar): **2,00** | Reifenfülldruck hinten (bar): **2,50**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen	
Vorderachse:		Hinterachse:			
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM	1	140/70 R 17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM	x-x
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM EVO	1	140/70 R 17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM EVO	x-x
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM 2	1	140/70 R 17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM 2	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiMotion Z		140/70 R 17 M/C 66 W TL	ContiMotion M	
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad		140/70 R 17 M/C 66 H TL	ContiRoad	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

WICHTIG: Die angegebene Bereifung ist nur für das oben beschriebene Fahrzeug geeignet. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.