



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9521

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:	Honda		BE / 3-17 gen. m. 3-17	Modelljahr von:	2000
Ohne ABS:	x		Typ:	Modelljahr bis:	2006
			RD10, RD11		
Felgengröße vorne:	1.85x21		Felgengröße hinten:	2.50x17	
Reifenfülldruck vorne (bar):	2		Reifenfülldruck hinten (bar):	2,3	

Auflagen / Bemerkungen:

Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 2	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 2
90/90-21 M/C 54H TL	ContiTrailAttack 3	120/90-17 M/C 64S TL	ContiTrailAttack 3
90/90-21 M/C 54T TL	TKC70 M+S	120/90-17 M/C 64T TL	TKC70 M+S
90/90-21 M/C 54S TT	TKC80 Twinduro M+S	120/90-17 M/C 64S TT	TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Einhaltung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Punkte 4 bis 4.1 bis 4.1.3).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.