



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Serviceinformation

Nr.: 9523

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:	Yamaha			BE / 3-Tagen m. v. n.	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
Ohne ABS:	x			e13*2002/24*0332**	2009	WR 125 R (Enduro)
Mit ABS:				Typ:	DE07	
Felgengröße vorne:	1.60x21			Felgengröße hinten:	1.85x18	
Reifenfülldruck vorne (bar):	2			Reifenfülldruck hinten (bar):	2,3	

Auflagen / Bemerkungen:

Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

80/90-21 M/C 48Q TT

TKC80 Twinduro M+S

110/80-18 M/C 58Q TT

TKC80 Twinduro M+S

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Bereifung 110/80-18 M/C 58Q TT).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.