



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation
 Nr.: 9540

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: Triumph	BE / ECE / S-Typen m. oder ohne e11*92/61*00007**	Typ: 709EN	Modelljahr von: 2005	Modelljahr bis: Tiger
Ohne ABS: x	Mit ABS:			
Felgengröße vorne: 2.50x19	Felgengröße hinten: 4.00x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,3	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,5	
Auflagen / Bemerkungen:				

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

110/80R19 M/C 59V TL	ContiRoadAttack 2	1	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 2
110/80R19 M/C 59V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 2 EVO
110/80R19 M/C 59V TL	ContiRoadAttack 3	1	150/70R17 M/C 69V TL	ContiRoadAttack 3
110/80R19 M/C 59V TL	ContiTrailAttack 2 Z	2	150/70R17 M/C 69V TL	ContiTrailAttack 2
110/80R19 M/C 59V TL	ContiTrailAttack 3	2	150/70R17 M/C 69V TL	ContiTrailAttack 3

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - für die Reifengrößen 110/80R19 M/C 59V TL).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.