



# Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
Continental Straße 3 3 57 17000 Korbach E-Mail: [reifen@conti.de](mailto:reifen@conti.de)

Hersteller: Triumph Modellbezeichnung: Daytona 955 i

Typ: T595, A502, 503 Modelljahr ab: 1997 Modelljahr bis: 2001 Ohne ABS: x Mit ABS:

ABE / EG-Typgenehmigung: H658

Felgenreöße vorne: 3.50x17 Felgenreöße hinten: 6.00x17 Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.

Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt damit eine Änderung nach §19 Abs. 2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug für die Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Viering  
Reifen-Abteilung  
Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn  
Reifen-Abteilung  
Geschäftsbereich Motorradreifen