Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Herstellerbescheinigung

Seite 1 von 1 Nr. [illegible]9/48

Continental Reifen Deutschland GmbH

Kundendienst: [illegible]

Telefon: +49 (0) 800 200 0744

E-Mail: [illegible]@conti.de

Hersteller:	Fahrzeugbezeichnung:		
BMW	**R 850 R (Speichenfelge)**		
Typ:	Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	ABS:
BMW259	**1995**	**2000**	**Mit und ohne.**

ABE / EG-Typgenehmigung:
G239

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): **[#]**	Reifenfülldruck hinten (bar): **[#]**
2.50x18	**4.00x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**
- **Gültig nur mit BMW-Zubehör-Speichenräder, 2.50x18 vorne und 4.00x17 hinten.**

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiRoadAttack 3**	**VH**
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3**	**150/70 ZR 17 M/C 69 W TL**	**ContiRoadAttack 3**	**VH**
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3 CR**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiRoadAttack 3**	**H**
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3 CR**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiRoadAttack 4**	
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3 CR**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL**	**ContiTrailAttack 3**	
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	**TKC70**	**150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S**	**TKC70**	**13**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC70 "H"= 210 Km/h).

H) Bei dieser Paarung, Hinterradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krad[illegible] Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt [illegible] (zulässige Felgenhaltewerte) sind, das Verhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeugschein oder dem Fahrzeughersteller.

mopedreifen.de

Erstellt / Änderungsdatum: 14.04.2025 Kontrolldatum: 14.04.2025

Ralph Viering Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,
[illegible]

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.