



Continental

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Hersteller:
Triumph

Herstellerbescheinigung

Nr. 565

Telefon +49 (0) 800 200 0744

Mail contide@conti.de

Demoverision mit Originalinhalten

BE / 13-Typennummer: **H682**

Herstellerbezeichnung: **Speed Triple**

Typ: **T509**

Modelljahr von: **1997**

Modelljahr bis: **2001**

Felgenreiße vorne: **3.50x17**

Felgenreiße hinten: **6.00x17**

Reifenfülldruck vorne (bar): **2,5**

Reifenfülldruck hinten (bar): **2,7**

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse: **120/70ZR17 M/C (58W) TL**

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse: **190/50ZR17 M/C (73W) TL**

Profil Vorderradreifen:

ContiMotion Z

ContiRoad

ContiRaceAttack 2 Street

ContiRaceAttack Comp.Endurance

ContiRoadAttack 2

ContiRoadAttack 2 EVO

ContiRoadAttack 3

ContiSportAttack 2

ContiSportAttack 3

ContiSportAttack 4

ContiSportAttack

Mögliche Kombinationen:

1

1

2

2

3

3

3

4

4

4

Profil Hinterradreifen:

ContiMotion M

ContiRoad

ContiRaceAttack 2 Street

ContiRaceAttack Comp.Endurance

ContiRoadAttack 2

ContiRoadAttack 2 EVO

ContiRoadAttack 3

ContiSportAttack 2

ContiSportAttack 3

ContiSportAttack 4

ContiSportAttack

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Motorrad (Mittleres, Leichtes, Leichtes, Leichtes).

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Reifen die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach, 34497 Korbach, 0561 200 0744

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Ralf
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.