



Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
Kundendienst

Herstellerbescheinigung

Nr. 566

Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail info@continental-reifen.de

Hersteller:		BE / 13-T. genehmigt für:		Herstellerbezeichnung:
Triumph		G677 Ausf. 301		Speed Triple 900
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
x		T300B	1994	1996
Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	5.50x17	2,5		2,9
Auflagen / Bemerkungen:				

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL		180/55ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiMotion Z	1	ContiMotion M
ContiRoad	1	ContiRoad
ContiRaceAttack 2 Street	2	ContiRaceAttack 2 Street
ContiRaceAttack Comp.Endurance	2	ContiRaceAttack Comp.Endurance
ContiRoadAttack 2	3	ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO	3	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	3	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	4	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	4	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	4	ContiSportAttack 4
ContiSportAttack		ContiSportAttack

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Fahrzeug das folgende:

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krafades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,

die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenreißenmaße) sind,

das die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice

Korbach, 04.03.2020

#Stammkunden

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de