

Demoversion mit

,,	
RHP2	

1.85x21

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*2002/24*0254**

Felgengröße vorne:

Felgengröße hinten:

2.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,50

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

• Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >		Hinterachse:	
				Auflagen
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	ткс70	140/80 R 17 M/C 69 H TL M+S	ткс70	A13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70	140/80 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	A13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	140/80 - 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	A13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

A13) Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro 160 Km/h, TKC70 Rocks 180 Km/h, TKC70 190 Km/h).

#Bestellservice

orbach, 26.05.20

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradrei

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.