Demoversion mit Originalinhalten

# Continental

**Servicinformation**

Nr. 9574

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3 - 3497 Korbach
Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
Mail: techniksmoto@conti.de

| Hersteller: | Handelsbezeichnung: |
|---|---|
| **BMW** | **R 1200 GS** |

| Typ: | Modelljahr von: | Modelljahr bis: | Ohne ABS: | Mit ABS: |
|---|---|---|---|---|
| **1G12** | **2016** | **2017** | | **x** |

ABE / EG-Typgenehmigung:
**e1*168/2013*00006****

| Felgengröße vorne: | Felgengröße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): | Reifenfülldruck hinten (bar): |
|---|---|---|---|
| **3.00x19** | **4.50x17** | **2,5** | **2,9** |

Auflagen / Bemerkungen:
**Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
**Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen >

| Vorderachse: | | Mögliche Kombinationen | Hinterachse: | | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| **120/70 R 19 M/C 60 V TL** | **ContiTrailAttack 2** | **1** | **170/60 R 17 M/C 72 V TL** | **ContiTrailAttack 2** | |
| **120/70 R 19 M/C 60 V TL** | **ContiTrailAttack 3** | **1** | **170/60 R 17 M/C 72 V TL** | **ContiTrailAttack 3** | |
| **120/70 ZR 19 M/C 60 W TL** | **ContiTrailAttack 3** | **1** | **170/60 ZR 17 M/C 72 W TL** | **ContiTrailAttack 3** | |
| **120/70 ZR 19 M/C 60 W TL** | **ContiRoadAttack 3** | **2** | **170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL** | **ContiRoadAttack 3** | |
| **120/70 ZR 19 M/C 60 W TL** | **ContiRoadAttack 3** | **2** | **170/60 ZR 17 M/C 72 W TL** | **ContiRoadAttack 3** | |
| **120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S** | **TKC70** | | **170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S** | **TKC70 Rocks** | **A24** |
| **120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S** | **TKC70** | | **170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S** | **TKC70** | |
| **120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S** | **TKC80 Twinduro** | | **170/60 B 17 M/C 72 Q TL M+S** | **TKC80 Twinduro** | **A2** |

Auflagen / Bemerkungen:
**A24) Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden (180 Km/h). Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein.**
**A2) Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden (160 Km/h). Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein.**

mopedreifen.de

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht [illegible]ungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).**

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, [illegible]

Ralph Viering
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen