



Serviceinformation

9576

# Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH, Telefon +49 (0) 800 200 0744, Email: [contikn@conti.de](mailto:contikn@conti.de)

Hersteller: **BMW** Modellbezeichnung: **R 1200 GS**

Typ: **R12W** Modelljahr ab: **2013** Modelljahr bis: **2016** ABS: **JA**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e1\*2002/24\*0584\*\***

Felgenreiße vorne: **3.00x19** Felgenreiße hinten: **4.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

| < Zulässige Reifendimensionen > |                     | < Zulässige Reifendimensionen > |                             | Auflagen, Bemerkungen |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Vorderachse:                    |                     | Mögliche Kombinationen          | Hinterachse:                |                       |
| 120/70 R 19 M/C 60 V TL         | ContiTrailAttack 2  | 1                               | 170/60 R 17 M/C 72 V TL     | VH                    |
| 120/70 R 19 M/C 60 V TL         | ContiTrailAttack 3  | 1                               | 170/60 R 17 M/C 72 V TL     |                       |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL        | ContiTrailAttack 3  | 1                               | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL    |                       |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL        | ContiRoadAttack 3   | 2                               | 170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL  | VH                    |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL        | ContiRoadAttack 3   | 2                               | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL    | VH                    |
| 120/70 ZR 19 M/C 60 W TL        | ContiRoadAttack 4   | 2                               | 170/60 ZR 17 M/C 72 W TL    |                       |
| 120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S     | TKC80 Twinduro      | 3                               | 170/60 B 17 M/C 72 Q TL M+S | 13                    |
| 120/70 - 19 M/C 60 R TL M+S     | TKC 80 <sup>2</sup> | 3                               | 170/60 B 17 M/C 72 R TL M+S | 13                    |
| 120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S     | TKC70               |                                 | 170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S | 13                    |
| 120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S     | TKC70               |                                 | 170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S |                       |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC 80<sup>2</sup> "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).**

**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung ist für das oben beschriebene Fahrzeug als geeignet genehmigt. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrtsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller oder dem Reifenhersteller.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Marketing, Global Sales, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-37075 Göttingen