



Submit

Demoverversion mit Originalinhalten

Originalinhaber

Hersteller: **BMW** Modellbezeichnung: **R 1200 GS / Adventure**

Typ:	Modelljahr ab:	ABS:
R12	2010	Mit und ohne

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*2002/24*0199**

Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
2.50x19	4.00x17	2.50	2.90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 3	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 3		VH
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 4	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 4		
110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	2	150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		13
110/80 B 19 M/C 59 R TL M+S	TKC 80 ²	2	150/70 B 17 M/C 69 R TL M+S	TKC 80 ²		13
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 3		150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3		
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks		13
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h. TKC 80³ "R"= 170 Km/h. TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

eingeloggte Stammkunden stehen die originale