

Hersteller:	BE / 3- e1*2002/24*0230**	Modelljahr von:	Modelljahr bis:
BMW		R 1200 R	
Ohne ABS:	Mit ABS:	Typ:	
x	x	R1ST	2006
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
3.50x17	5.50x17	2,5	2,9
Auflagen / Bemerkungen:			

Vorderachse:	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:
120/70ZR17 M/C (58W) TL		180/55ZR17 M/C (73W) TL

Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:
ContiRoadAttack 2 C	1	ContiRoadAttack 2 C
ContiRoadAttack 2 GT	1	ContiRoadAttack 2 GT
ContiRoadAttack 2 EVO GT	2	ContiRoadAttack 2 EVO GT
ContiRoadAttack 3 GT	2	ContiRoadAttack 3 GT
ContiSportAttack 2 K		ContiSportAttack 2 C

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - 1.1.2015 u. 1.1.2016).

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.