



Demoverision mit Originalinhalt

Serviceinformation
9600

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: clerk.kn@conti.de

Hersteller: **Triumph** | Modellbezeichnung: **Bonneville T100 / Steve Mc Queen**

Typ: **986MF** | Modelljahr ab: **2007** | ABS: **Mit und ohne**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e11*2002/24*0123 , e11*2002/24*0609****

Felgenreiße vorne:	Felgenreiße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
2.50x19	3.50x17	2,50	2,80

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
 - **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen	
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		
100/90 - 19 M/C 57 S TT M+S	TKC80 Twinduro	1	130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro	13
100/90 - 19 M/C 57 R TL M+S	TKC 80 ²	1	130/80 - 17 M/C 65 R TL M+S	TKC 80 ²	13
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 3		130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3	
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ContiTrailAttack 3		130/80 R 17 M/C 65 V TL	ContiRoadAttack 3	
100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70	13
100/90 - 19 M/C 57 T TL M+S	TKC70		130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälligerweise angebracht sein (TKC80 Twinduro "S"= 180 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung ist nur für das oben beschriebene Fahrzeug als geeignet und geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrtsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeugführer oder dem Reifenhersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn

Global Marketing, Global Sales, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34109 Korbach