



Demoverersion mit Originalinhalt

Serviceinformation
9604

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: contikn@conti.de

Hersteller: **Triumph** | Modellbezeichnung: **Tiger 800 XC / XCX**

Typ: **A082** | Modelljahr ab: **2015** | ABS: **Mit und ohne**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e11*2002/24*1831**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
2.50x21	4.25x17	2,50	2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

Mögliche Kombinationen

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

**Auflagen,
Bemerkungen**

90/90 - 21 M/C 54 V TL	ContiTrailAttack 2	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	2	150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	2	150/70 B 17 M/C 69 R TL M+S	TKC 80 ²	13
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	V, 13
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	V, 13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälliger angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h, TKC70 "H"= 210 Km/h).

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung soll nur für das oben beschriebene Fahrzeug als geeignet angesehen werden. Eine Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung des Herstellers sind die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrtsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller oder dem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Marketing, Global Sales, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34109 Korbach