



Demoversion mit Originalinhalten

Serviceinformation
9609

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: clerk.kn@conti.de

Hersteller: **Honda** | Modellbezeichnung: **CRF 1000 A2 Africa Twin / D2 (DCT)**

Typ: **SD06** | Modelljahr ab: **2017** | ABS: **JA**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e4*168/2013*00033**

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): [#]	Reifenfülldruck hinten (bar): [#]
2.15x21	4.00x18	2,00	2,80

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >		
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 2	1	150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 18 M/C 70 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 ZR 18 M/C 70 W TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	2	150/70 B 18 M/C 70 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	2	150/70 B 18 M/C 70 Q TT M+S	TKC80 Twinduro	V, 13
90/90 - 21 M/C 54 R TL M+S	TKC 80 ²	2	150/70 B 18 M/C 70 R TL M+S	TKC 80 ²	13
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S	TKC70 Rocks	V, 13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 18 M/C 70 T TL M+S	TKC70	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC 80² "R"= 170 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h).

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den Angaben der Hersteller überein. Diese Bescheinigung ist eine Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung. Die Reifen sind als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrtsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeugführer oder dem Fahrzeughersteller.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Marketing, Global Sales, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34109 Korbach