



Continental

Serviceinformation

# Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
Continentalstraße 35, 40700 Korbach E-Mail: [technische@conti.de](mailto:technische@conti.de)

Hersteller: Honda Modellbezeichnung: CRF1000 Africa Twin Adventure Sports A2 / D2 (DCT)  
Typ: SD06 Modelljahr ab: 2018 Modelljahr bis: Ohne ABS: Mit ABS: x

ABE / EG-Typgenehmigung:  
**e4\*168/2013\*00033\*02**

|                    |                     |                              |                               |
|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Felgenreiße vorne: | Felgenreiße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): | Reifenfülldruck hinten (bar): |
| <b>2.15x21</b>     | <b>4.00x18</b>      | <b>2,30</b>                  | <b>2,80</b>                   |

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.
- Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

| Vorderachse:               |                    | < Zulässige Reifendimensionen > |                             | Hinterachse:       | Auflagen, Bemerkungen |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
|                            |                    | Mögliche Kombinationen          |                             |                    |                       |
| 90/90 V 21 M/C (54 V) TL   | ContiTrailAttack 2 | 1                               | 150/70 ZR 18 M/C 70 W TL    | ContiTrailAttack 2 |                       |
| 90/90 V 21 M/C (54 V) TL   | ContiTrailAttack 3 | 1                               | 150/70 R 18 M/C 70 V TL     | ContiTrailAttack 3 |                       |
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL     | ContiTrailAttack 3 | 1                               | 150/70 R 18 M/C 70 V TL     | ContiTrailAttack 3 |                       |
| 90/90 V 21 M/C (54 V) TL   | ContiTrailAttack 3 | 1                               | 150/70 ZR 18 M/C 70 W TL    | ContiTrailAttack 3 |                       |
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S | TKC70              |                                 | 150/70 R 18 M/C 70 H TL M+S | TKC70              |                       |
| 90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S | TKC70              |                                 | 150/70 R 18 M/C 70 S TL M+S | TKC70 Rocks        | (13)                  |
| 90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S | TKC80 Twinduro     |                                 | 150/70 B 18 M/C 70 Q TT M+S | TKC80 Twinduro     | (13)                  |
|                            |                    |                                 |                             |                    |                       |
|                            |                    |                                 |                             |                    |                       |
|                            |                    |                                 |                             |                    |                       |
|                            |                    |                                 |                             |                    |                       |
|                            |                    |                                 |                             |                    |                       |
|                            |                    |                                 |                             |                    |                       |
|                            |                    |                                 |                             |                    |                       |
|                            |                    |                                 |                             |                    |                       |
|                            |                    |                                 |                             |                    |                       |
|                            |                    |                                 |                             |                    |                       |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- 13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugbescheinigung überein. Die angegebene Bereifung ist als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Bereifung des Fahrzeuges besteht nicht. (23 Abs. 1 Nr. 1 StVZO - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 26.07.2021

Korbach, 26.07.2021

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Völk

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Loh

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.