



Service information

Demoverision mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: **Ducati** Produktbezeichnung: **Scrambler (alle Varianten)**

Typ: **K1** Modelljahr ab: **2015** ABS: **Ja**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e9*2002/24*6054**

Felgengröße vorne: **3.00x18** Felgengröße hinten: **5.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): [#] **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): [#] **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4	V
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3	VH
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 CR	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4	V
110/80 R 18 M/C 58 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4	17, 30
110/80 R 18 M/C 58 H TL M+S	TKC70	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL M+S	TKC70	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfälling angebracht sein (TKC70 "H"= 210 Km/h).

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

17) Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

30) Vorderachse: Von dem Profil nur die Vorderradvariante verwenden, Art.-Nr.: 02448200000, EAN-Nr.: 4019238644166.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugtypenliste überein und ist als geeignete Bereifung für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph Mering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Erstell- / Änderungsdatum: 08.09.2025 Kontrolldatum: 08.09.2025